

Acumuladores hidroneumáticos con membrana recambiable



Verticales sin patas



Verticales con patas



Horizontales con soporte



Galvanizados

Verticales sin patas				
Modelo Tipo	Capacidad Litros	Presión Max. Bar	Dimensiones Ømm x alto	Conexión rosca
5 AMR-E	5	10	200 x 265	1"
24 AMR-E	24	8	350 x 390	1"
50 AMR	50	10	360 x 620	1"

Hidrocarburos (membrana de Perbunan)				
Modelo Tipo	Capacidad Litros	Presión Max. Bar	Dimensiones Ømm x alto	Conexión rosca
5 HMR-E	5	10	200 x 265	3/4"
24 HMR-E	24	8	350 x 390	3/4"

Verticales con patas				
Modelo Tipo	Capacidad Litros	Presión Max. Bar	Dimensiones Ømm x alto	Conexión rosca
50 AMR-P	50	10	360 x 750	1"
80 AMR-P	80	10	450 x 750	1"
100 AMR-P	100	10	450 x 850	1"
150 AMR-P	150	10	485 x 1060	1 1/4"
200 AMR-B90	200	10	550 x 1135	1 1/4"
300 AMR-B160	300	10	650 x 1180	1 1/4"
500 AMR-B160	500	10	750 x 1450	1 1/2"
220 AMR	200	10	485 x 1400	1 1/2"
350 AMR	300	10	485 x 1965	1 1/2"
500 AMR	500	10	600 x 2065	1 1/2"
700 AMR	700	10	700 x 2215	1 1/2"
900 AMR	900	10	800 x 2155	1 1/2"
1000 AMR	1000	10	850 x 2225	2"
1400 AMR	1400	10	1000 x 2320	2"

Horizontales con soporte				
Modelo Tipo	Capacidad Litros	Presión Max. Bar	Dimensiones Ømm x alto	Conexión rosca
20 AMR-S	20	10	270 x 420	1"
50 AMR-S	50	10	360 x 620	1"

Acumuladores hidroneumáticos galvanizados sin membrana

Depósitos galvanizados verticales con patas				
Modelo Tipo	Capacidad Litros	Presión Max. Bar	Dimensiones Ømm x alto	Conexión rosca
200 DG 10	200	10	500 X 1385	1 1/2"
300 DG 10	300	10	550 X 1615	1 1/2"
500 DG 10	500	10	650 X 1860	1 1/2"
750 DG 10	750	10	750 X 2080	1 1/2"
1000 DG 10	1000	10	800 X 2373	1 1/2"

Bajo demanda y con la denominación Serie HYDRO se suministran con los accesorios para su conexión